



REFLEX NG80/6

UT tělesa
UT podlahové

**Akumulační nádoba topné vody
NAD 750 v3 - objem 750 l**

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m2	STĚNY	STROP	PODLAHA
0.01	CHODBA	5,1	VÁP. ŠTUK. OMÍTKA	VÁP. ŠTUK. OMÍTKA	CIHELNÁ DLAŽBA
0.02	VINOTEKA	20,5	VÁP. ŠTUK. OMÍTKA	VÁP. ŠTUK. OMÍTKA	CIHELNÁ DLAŽBA
0.03	TECHNICKÁ MÍSTNOST	10,5	VÁP. ŠTUK. OMÍTKA	VÁP. ŠTUK. OMÍTKA	CIHELNÁ DLAŽBA

POZNÁMKA:

- KOTOVÁNÍ STAVEBNÍCH OTVOEŮ = HRUBÝ STAVEBNÍ OTVOR

LEGENDA HMOT:

- ZDIVO Z PROLÉVACÍCH TVÁRNIC
- ZDIVO POROTHERM 44 EKO PROFI, P8, NA MALTU TENKOVRSŤVOU
- ZDIVO POROTHERM 11,5 PROFI NA MALTU TENKOVRSŤVOU
- ZDIVO POROTHERM 38 PROFI, P10, NA MALTU TENKOVRSŤVOU
- PŘIZDÍVKA YTONG

±0,00 = 321,60 m n.m.



NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 146/3, k.ú. KACANOVY					
INVESTOR: MICHAL KONVIČKA VITA NEJEDLÉHO 1547/3, 130 00 PRAHA 3					
HL. ING. PROJEKTU ING. JIŘÍ ZIMMEL			ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. Vratislav Bílek		
ČÁST: D.1.4.b ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB					
OBSAH: PŮDORYS 1PP					
DATUM: 09/2018	STUPEŇ: DSP/DPS	MĚRITKO: 1:50	ROZMĚR: 1xA3	PARÉ: 	Č. PŘÍLOHY: T01