



P2

- cihelná dlažba (kombinace s prkny) 30mm
- lepidlo 5mm
- litá cementová podlaha s plastifikátorem 55mm
- systémová deska REHAU VARIONOVA 30-2 + vložené trubky topení 50mm
- tepelná izolace EPS100 - S 110mm
- 2x hydroizolace 10mm
- penetrace
- ž.b. deska, kari síť 8/100-8/100 120mm
- provětrávané podloží, hutněný štěrk frakce 16/32 200mm
- perforované drenážní trubky koncové Ø80, osová vzdálenost 3m
- perforované drenážní trubky sběrné Ø100,
- potrubí vertikální nad střechem Ø125
- hutněný násyp

P3a

- cihelná dlažba 30mm
- lepidlo 5mm
- litá cementová podlaha s plastifikátorem 55mm
- systémová deska REHAU VARIONOVA 30-2 + vložené trubky topení 50mm
- tepelná izolace EPS - S 110mm
- nosná konstrukce ž.b. strop 200mm
- vápenná štuková omítka 15mm

±0,000

±0,000

dilatace

dilatace

120

200

200

200

zakládací malta Porotherm Profi AM

těžký asfaltový pás

- ž.b. stěna (prolévací tvárnice) 250 mm
- soklová izolace XPS 120mm
- lepidlo 5mm
- 2x hydroizolace 10mm
- penetrace
- zdivo z prolévaných tvárnic 300mm
- vápenná štuková omítka 15mm

DETAIL 6 1:10